

УДК 621.885.7 : 621.643 : 006.354

Группа Г38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Детали крепления трубопроводов

ХОМУТЫ

Конструкция и размеры

Pipe-line fastening parts.

Clamps.

Design and dimensions

ГОСТ

24137-80

Взамен

ГОСТ 16691-71

ОКП 12 8001

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1014-80

ГОСТ 24137—80 С. 2

Размеры, мм

<i>D</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>d</i>	<i>l</i> , не менее	Масса, кг	Приме- няемость
	±1					
14	20	38	M6	25	0,018	
16	22	40			0,019	
18	24	42			0,020	
20	26	45			0,022	

180	196	240	0,909
185	201	245	0,929
190	206	250	0,950
195	211	255	0,970
200	216	260	0,991

С. 3 ГОСТ 24137—80

Продолжение

Размеры, мм

D	A	H	d	l, не менее	Масса, кг	Приме- няемость
	±1					

20

Страница 3



[Скачать ГОСТ 24137-80: Детали крепления трубопроводов. Хомуты](#)

